

LENTON®

***Soustava šroubovaných spojek
pro spojování betonářské oceli***

ERICO®

Ceník platný od 1.1. 2014



Výhradní partner firmy ERICO v České Republice



OCELOVÁ KVALITA

FILINGER a.s.










U Stadionu 1114, Liberec 6, PSČ 460 06

tel.: 486 113 304

fax: 486 113 304

e-mail: filinger@filinger.cz

www.filinger.cz

Betónářská ocel v mm		10	12	14	16	18	20	22	25	28	32
TYP	Vyobrazení	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks
A12		97,00	87,00	92,00	111,00	145,00	199,00	289,00	312,00	358,00	423,00
P13		599,00	676,00	799,00	814,00	846,00	894,00	1096,00	1128,00	1330,00	1618,00
P14		555,00	597,00	614,00	653,00	750,00	777,00	869,00	890,00	999,00	1208,00
P15		599,00	623,00	787,00	799,00	899,00	942,00	1166,00	1219,00	1357,00	1592,00
D14		171,00	171,00	179,00	189,00	341,00	416,00	533,00	569,00	698,00	1082,00
S13		337,00	411,00	505,00	599,00	740,00	749,00	860,00	897,00	971,00	1292,00
C12		250,00	255,00	270,00	277,00	330,00	343,00	372,00	399,00	425,00	455,00
G - závit		75,00	75,00	75,00	75,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
R11		Redukční spojka ke spojení dvou tyčí různých průměrů - ceny na vyžádání									

Ceny spojek jsou uvedeny bez závitů. Na jeden spoj je nutné vyrobení dvou závitů.

Cena závitů - nutný u typů A12, P13, P14 a P15 - viz položka G.

Všechny typy spojek a příslušenství je možné dodat také v průměrech 30, 34, 36, 38, 40, 43, 50 a 57 mm. Ceny na vyžádání.

Momentový klíč LENTON

průměr 10-28 mm

6.300,- Kč














průměr 20-57 mm

14.700,- Kč

Běžnou praxí je bezplatné zapůjčení momentového klíče LENTON pro montáž námi dodávaných spojek.


Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.



Betonářská ocel v mm			10	12	14	16	18	20	22	25	28	32
TYP	Vyobrazení	Popis	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks	Kč/ks
HFF		šestihranný upevňovací plech	10	10	13	13	13	13
CFF		upevňovací plech s kónickým závitem	42	42	42	45
CFFP		umělohmotný fixátor s kónickým závitem	.	13	13	13	.	13	.	16	19	.
PFF		upevňovací plech s paralelním závitem	39	39	39	39	42	42	55	55	55	55
FC		pěnová krytka	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
CPP + PP		ochranná krytka s kónickým závitem a koncovou krytkou	4	4	7	7	7	7	7	7	7	10
PPP		ochranná krytka s paralelním závitem	7	7	7	7	7	7	10	10	10	10
SM1		ocelová krytka s těsnícím kroužkem	120	120	126	126	133	133	149	149	178	191
SP15		ocelová krytka s těsnícím kroužkem	126	126	126	126	126	133	149	162	178	191
SL1 + SP1		ocelová krytka s těsnícím kroužkem	. Pouze pro průměry 34mm a vyšší - ceny na vyžádání									
CPPS		ochranná krytka s kovovým povrchem a paralelním závitem	36	36	36	36	36	36	39	39	42	45
PPPS		ochranná krytka s kovovým povrchem a kónickým závitem	36	36	36	36	39	39	45	45	49	49
BTP		krytka tyčového závitu	5	5	5	5	7	7	7	9	11	13

Všechny typy spojek a příslušenství je možné dodat také v průměrech 30, 34, 36, 38, 40, 43, 50 a 57 mm.

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.





OCELOVÁ KVALITA

ARMOVNA
ZPRACOVÁNÍ BETONÁŘSKÉ OCELI
PRODEJ SVAŘOVANÝCH KARI SÍTÍ
SPOJKY LENTON

VÝROBNÍ ČINNOST


- armovna - zpracování betonářské oceli (stříh a ohyb) na automatických výrobních linkách MINI SYNTAX, CONCEPT 91 (2x), SYNTAX LINE 25 a CUT FORM 32 (2x)
- spojování betonářské oceli šroubovanými spojkami LENTON + LENTON LOCK
- svařování betonářské oceli do věnců, sloupů, patek, armokošů, rohoží
- stříhání a ohýbání výztužných KARI sítí

OBCHODNÍ ČINNOST

- svařované sítě do betonu KARI v celém sortimentu
- betonářská ocel žebírková v tyčích 12m, 14m, 6m i v kruzích dle ČSN 42 0139 a DIN 488
- distanční tělíska, pytlové úvazky, vazače pytlů, vázací a rádlovací drát
- šroubované spojky LENTON
- polypropylenová vlákna - FIBRED12 mm
- ocelová vlákna DE 50/1,0

SLUŽBY

- dovoz zboží vlastní dopravou - MERCEDES BENZ (nosnost 8 t, max. délka výztuže 7 m)
- při vytížení dopravních prostředků poskytujeme dopravu do 100 km zdarma !
- prohlášení o shodě a příslušné atesty a certifikáty na jakost a kvalitu dodaného zboží
- poradenská činnost v oblasti užití betonářské oceli, KARI sítí a spojek LENTON



FILINGER a. s.

U Stadionu 1114, Liberec 6, 460 06

Telefon / fax: 486 113 304

E-mail: filinger@filinger.cz

www.filinger.cz